

ハンディタイプ露点計 DM70 選定明細書

| 項目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|------|
| | ハンディタイプ露点計 | DM70 | | | | | | | |
| 1 | 指示計 (MI70) | なし* | A | | | | | | |
| | | あり(バッテリー+ACアダプター付) | D | | | | | | |
| 2 | アクセサリ | アクセサリなし | 0 | | | | | | |
| | (PC/アナログ用) | MI70LINKソフトウェア+RS232Cケーブル | (MI70LINK) | 1 | | | | | |
| | | アナログ出力ケーブル | (27168ZZ) | 2 | | | | | |
| | | MI70LINKソフトウェア+アナログ出力ケーブル | | 3 | | | | | |
| | | MI70LINKソフトウェア+USBケーブル | (219687) | 5 | | | | | |
| 3 | センサプローブ | DMP74A (Td/f:-40...+60°C) | A | | | | | | |
| | | DMP74B (Td/f:-60...+20°C) 乾燥空気用 | B | | | | | | |
| | | DMP74C (Td/f:-50...+20°C) SF ₆ ガス用 | C | | | | | | |
| 4 | サンプリング | アクセサリなし | 0 | | | | | | |
| | | サンプリングセル | (DSC74) | 1 | | | | | |
| | | ポータブルサンプリングシステム+ ケース | (DSS70A) | 2 | | | | | |
| | | サンプリングセル | (DMT242SC) | 3 | | | | | |
| | | スウェジロック1/4"付き サンプリングセル | (DMT242SC2) | 4 | | | | | |
| | | クイックコネクター、リークネジ付きサンプリングセル | (DSC74B) | 5 | | | | | |
| | | 2圧力(圧力下、大気圧下)用サンプリングセル | (DSC74C) | 6 | | | | | |
| 5 | 校正ケーブル | ケーブルなし | A | | | | | | |
| | | DMT242用接続ケーブル | (27160ZZ) | B | | | | | |
| | | DMT142用接続ケーブル | (211917ZZ) | D | | | | | |
| | | DMT340シリーズ用接続ケーブル | (211339) | E | | | | | |
| | | 接続ケーブル3本セット(DMT242用、DMT340用、DMT142用) | | M | | | | | |
| 6 | キャリングケース | ケースなし** | 0 | | | | | | |
| | | キャリングケース(プローブ1本用) | (MI70CASE) | 1 | | | | | |
| | | キャリングケース(プローブ2本用) | (MI70CASE2) | 2 | | | | | |
| 7 | 取扱説明書 | なし | A | | | | | | |
| | | 英語 | 英語または日本語、いずれか1部のみ無償、 いずれも追加1部毎に¥3,000となります | B | | | | | |
| | | 日本語 | | J | | | | | |
| | | | | | | | | | 定価合計 |

* プローブのみをご注文される場合は「A」を選択してください

** ポータブルサンプリングセルシステムをご注文される場合は「0」を選択してください