

CO₂変換器 GMT220 選定明細書

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CO₂変換器(変換器+プローブ)	GMT22		0				0					
1	測定範囲	0... 2 %CO ₂	1 H										
2	(GMT221)	0... 3 %CO ₂	1 J										
		0... 5 %CO ₂	1 K										
		0... 10 %CO ₂	1 L										
		0... 20 %CO ₂	1 M										
	(GMT222)	0... 2000 ppmCO ₂	2 C										
		0... 3000 ppmCO ₂	2 D										
		0... 5000 ppmCO ₂	2 E										
		0... 7000 ppmCO ₂	2 F										
		0... 10000 ppmCO ₂	2 G										
4	プローブ取付け用 アクセサリ	なし マウント用クリップ(2コセット) (25245GM) マウント用フランジ (GM45156)			N								
5	フィールドチェック用 アダプター	なし アダプター有り (26150GM)				0							
6	変換器カバー	LEDのみ LED/表示器付き					A						
8	変換器タイプ	壁取り付け セパレート 2mケーブル セパレート 10mケーブル							N				
									A				
									C				
9	アラーム出力1	リレー 1: 動作なし 設定ポイント_____CO ₂ 例: 設定ポイント_____1000ppm_____CO ₂ (リレーは1000ppmで動作します)								1			X
10	アラーム出力2	リレー 2: 動作なし 設定ポイント_____CO ₂ 例: 設定ポイント_____4%_____CO ₂ (リレーは4%で動作します)									A		X
11	アクセサリ	なし シリアルCOMアダプター (19040GM)										0	
												1	
12	取扱説明書	なし 英語 日本語											A
													B
													J

取扱説明書

機種名	注文コード	備考	価格
GMT220	M010022EN	英語	3,000
	M010022JA	日本語	3,000